



Drift og vedligehold af Sealco:

Sealco-membranen kræver et minimum af vedligeholdelse, pga. membranens gode egenskaber

Det kan efter estimeret 50 år blive aktuelt at påføre belægningen et nyt lag. Intervallet for denne behandling afhænger af hvor stor belastning membranen udsættes for, hvor omhyggeligt man er med renholdelse af membranen for slidende snavs (grus, sten, jord m.v.).

Overmaling af membranen med andre produkter end EcoProof frarådes, idet de gode egenskaber m.h.t. elasticitet og UV-bestandighed m.v. ændres. Erfaringsmæssigt har det også vist sig at andre produkters vedhæftning til EcoProof-membranen kan være problematisk.

Der skal gøres opmærksom på, at EcoProof-membranen kan beskadiges eller misfarves hvis den udsættes for følgende:

- Spidse eller skarpe genstande (værktøj, glasskår m.v.)
- Åben ild eller kraftig strålevarme
- Kraftige kemikalier (Syre, baser, fortyndere, benzin m.v.)

Rengøring af EcoProof:

Det anbefales af rengøringen udføres med rent vand. Det frarådes at bruge Klorin, Tredobbelt salmiak, brun sæbe samt olieholdige rengøringsmidler.

Tilsmudsning af sand, grus, jord m.v. fjernes ved fejning eller spuling.

Reparation:

Membranen bør gennemgås inden tilfyldning hvor slid og skader registreres. Eventuelle **skader med gennembrydning** af membranen **skal udbedres hurtigst muligt**. For korrekt udførsel af reparationen kontakt TC waterstop ApS.

Vi håber De bliver tilfreds med Deres valg af membran og vi står altid til rådighed med yderligere råd eller oplysninger hvis dette ønskes.

Med venlig hilsen

TC waterstop ApS
Hyldebjergvænget 12
4330 Hvalsø
Tlf.: 30 70 46 49 / 46 49 88 08
Mail: info@tcwaterstop.dk
www.tcwaterstop.dk