

Sikkerhedsdatablad

“EcoProof”

1	Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: EcoProof™ Liquid membrane Leverandør: Total Construction Waterstop ApS, Hyldebjergvænget 12, 4330 Hvalsø, Danmark. Tlf: 30704649 Produkt nr.: 108 Telefonnr. i nødsituationer: Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf: 82 12 12 12 Varetype: vandbaseret dispersion af bitumen, polymerer Anvendelses områder: Vandtætning, fugtisolering og overfladebeskyttelse. Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationsbladet. MAL kode: MAL 1993 00-1
2	Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

	<p>Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R- sætninger for det rene stof):</p> <p>Navn: Konc: Symbol: -</p> <p>R-sætninger*: - , *Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd</p> <p><i>Indhold:</i> <i>Bitumen: 40-70%</i> <i>Anionisk materiale: 0,5-2,0%</i> <i>Vand: 30-60%</i> <i>Polymer dispersion: 5-25 %</i></p> <p><i>Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.</i></p>
3	<p>Fareidentifikation:</p> <p><i>Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselsetiket.</i></p>
4	<p>Førstehjælpsforanstaltninger:</p> <p>Generelt: <i>I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.</i></p> <p>Indånding: <i>Søg frisk luft ved ubehag.</i></p> <p>Øjnene: <i>Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.</i></p> <p>Huden: <i>Forurenet tøj fjernes straks og forurenede hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.</i></p> <p>Indtagelse: <i>Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Søg læge ved indtagelse af større mængder eller ved fortsat ubehag.</i></p>
5	<p>Brandbekæmpelse:</p> <p><i>Slukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden. Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko. Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.</i></p>
6	<p>Forholdsregler overfor udslip ved uheld:</p>

	<p>Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.</p> <p>Spild skrubes op med f.eks. spartel eller opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, jord, granulat eller savsmuld) og anbringes i engangsbeholder. Bortskaffelse: Se pkt. 13.</p> <p>Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.</p> <p>Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.</p>
7	<p>Håndtering og opbevaring:</p> <p>Håndtering: Undgå kontakt med hud- og øjne. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: Se pkt. 8</p> <p>Opbevaring: Produktet opbevares utilgængeligt for børn, køligt og i tæt lukket emballage. Tåler ikke frost.</p>
8	<p>Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:</p> <p>Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt.</p> <p>Personlige værnemidler: Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.</p> <p>Åndedrætsværn: Normalt ikke relevant. Ved påførsel med sprøjtepistol skal der dog altid anvendes åndedrætsværn.</p> <p>Beskyttelse af hænder: Brug egnede beskyttelseshandsker (f.eks. af butylgummi eller nitrilgummi, gennembrudstid >8 timer) ved risiko for hudkontakt.</p> <p>Øjenværn: Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.</p> <p>Beskyttelse af hud: Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.</p>
9	<p>Fysiske og kemiske egenskaber:</p> <p>Fysisk tilstand: Flydende indtil afhærdet Farve: Brun ved påføring, sort efter afhærdning Vægtfylde, g/ml: 1 Flammepunkt, °C: - Opløselighed i vand: delvis Vægt% org. opløsningsmiddel: - Produktet, brandfarlig væske af klasse: - pH: 7-13</p>
10	<p>Stabilitet og reaktivitet:</p> <p>Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter (CO, CO₂ m.fl.) .</p>
11	<p>Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)</p>

	<p>Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Øjnene: Stænk i øjnene giver irritation. Søg altid læge.</p>
12	<p>Miljøoplysninger:</p>
	<p>Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig iht. beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Nedbrydelighed: Ikke let biologisk nedbrydelig Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.</p>
13	<p>Bortskaffelse:</p>
	<p>Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:</p> <p>Affaldstype: H Affaldskort: 3.21 EAK-kode: 08 04 09</p>
14	<p>Transportoplysninger:</p>
	<p>Ikke klassificeret som farligt gods under transport.</p>
15	<p>Oplysninger om regulering:</p>
	<p>I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:</p> <p>Faremærkning: - Indeholder: - R-sætninger: - S-sætninger: - MAL-kode: 0-1 (1993) Anvendelsesbegrænsninger: Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde. Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.</p>
16	<p>Andre oplysninger:</p>
	<p>Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.</p> <p>Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.</p>